



Step TRUTNOV
 Step TRUTNOV a.s.
 tel.: +420 499 407 407

| | |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| TYP | SP-POZ02 |
| KONSTRUKČNÍ STANDART | EN 13445 |
| ROK VÝROBY/VÝROBNÍ ČÍSLO | 2018 / 24331-56 |
| MAX. DOVOLENÝ TLAK PS | 10,0 bar |
| MAX. DOVOLENÁ TEPLOTA TS _{max} /TS _{min} | 95 / 0 °C |
| ZKUŠEBNÍ TLAK PT | 24,0 bar |
| Po | - bar |
| OBJEM V | 100 L |
| HMOTNOST BEZ NÁPLNĚ | 33 kg |
| SKUPINA TEKUTINY | 2 |
| DATUM 1. TLAKOVÉ ZKOUŠKY | - |

CE 1221

| TECHNICKÉ ÚDAJE | |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Médium | voda, vzduch |
| Skupina tekutiny | 2 |
| Předpisy - konstrukční standard | PED 2014/68/EU EN 13445 |
| Modul posuzování shody dle PED 2014/68/EU | H |
| Kategorie nádob dle PED 2014/68/EU | III. |
| Kategorie nádob dle ČSN 69 0010 | - |
| Zkušební skupina nádob dle EN 13445 | 4 |
| Max.rozkmít pracovního přetlaku (Δ p) | 10bar |
| Max.dovolený počet cyklů zatížení | 500 |

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ

ZÁDRŽNÉ BODY VÝROBY :

OPRACOVÁNÍ VŠECH SVAROVÝCH PLOCH ^{25/}✓
 KONTROLA SVARŮ VIZUELNÍ
 HODNOCENÍ VAD DLE EN ISO 5817/C
 SVAŘIT: 141 - OK Tigrod 12.60 / Arcal 1
 135 - OK Autrod 12.51 / Arcal 24
 121 - OK Autrod 12.20 / OK Flux 10.71

ČSN EN ISO 13920-C

| KS | Název - rozměr | Polotovar | Materiál | Poznámka | Hm.(kg) | Výkres | Poz |
|----|----------------------|-----------|----------|----------|---------|-----------|-----|
| 1 | Štítek | | | | 0,32 | S0103-68 | 6 |
| 1 | NOHA 400 - uzemnění | | | | 0,48 | S0033-04 | 5 |
| 2 | NOHA 400 | | | | 0,48 | S0033-01 | 4 |
| 4 | Návarek G 1" | P265GH | | | 0,15 | S0012-025 | 3 |
| 2 | Dno Ø400x3 s pertlem | DIN 28013 | P265GH | | 5,07 | | 2 |
| 1 | Pl.3x700,00x1244,10 | EN 10028 | P265GH | Ø400x3 | 20,47 | | 1 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|----------|----------|--------|----------|-------|-------|--------|
| Č.ZAKÁZKY | 18230 | DATUM | 7.9.2016 | ZMĚNA | | INDEX | DATUM | PODPIS |
| VYPOČET PVES | FU POZ02 | HMOTNOST | 33 kg | | | | | |
| KRESLIL | Rehák | MĚŘITKO | 1:5 | | | | | |
| SCHVÁLIL | Ing. Fultner | TYP | SP-POZ02 | | | | | |
| název | Nádrž pozinkovaná 100L | | | č.výk. | SP-POZ02 | | | |

Návarky na dnech nádoby na odvodu a vypouštění, vařit bez vnitřního přesahu.